

■ハイパーSステージボアアップキット88cc

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

純正ECUカプラーオン“FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)”と“ビッグスロットルボディークット Φ24”を採用したハイパーSステージボアアップキット88cc 新登場!! ノーマルエンジンには無い、トルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。

Hyper S-Stage
88cc



■ハイパーSステージボアアップキットは、SステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ビッグスロットルボディークット Φ24、大容量フェューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。

■Sステージボアアップキット88cc(スポーツカムシャフト付属)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから88ccに変更出来るボアアップキットです。FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。ボア径52mm ストローク41.4mm(ノーマル) 圧縮比11.5:1 シリンダーにはオイルクーラーへのオイル取出口を備えています。SP武川製オイルクーラーキットの同時装着をお勧めします。オイルクーラーを装着しない場合は、付属のオイルプラグボルトを使用します。このオイルプラグボルトには、SP武川製M5温度センサーの取り付けが可能で、別途温度計(コンパクトLEDサーモメーターM5温度センサー付き)をご購入いただくことで、シリンダー温度を計測できます。

■スポーツカムシャフト(SP武川製ボアアップキット及びFIコンTYPE-e装着車用)

スポーツカムシャフトは、Sステージボアアップキット装着時にノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用しています。

■ビッグスロットルボディークット Φ24 カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークットと交換するだけで、出力性能が向上します!!

ノーマルスロットルボディークットには無い、高回転域の出力性能が向上し、ストレス無く回るエンジン性能を得ることができます。

本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フェューエルインジェクター(G-4)

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディークット装着車用の大容量フェューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフェューエルインジェクターでは、燃料噴射量が不足する為、大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディークットに装着します。ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコンTYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。

又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合


- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
 - Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
 - Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしていません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上
 - Android Android 4.2.2以降
- SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。



品名	ハイパーSステージボアアップキット88cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番	01-05-5473
JANコード	4514162842584
価格(税込)	¥143,000
取付時間	取付時間:2.6H
発売日	2024年7月発売予定



テスト車両: Little cub (FI) (AA01-4000001~)

ハイパーSステージボアアップキット88cc

+P-SHOOTERマフラー

■エアフィルター(キット付属)

■ノーマルエアクリーナーボックス仕様

■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー

※指定回転数:10500rpm以下

■Sステージ α ボアアップキット88cc

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

純正ECUカプラーオン“FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)”採用 Sステージ α ボアアップキット88cc 新登場!!
ノーマルエンジンには無い、トルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。

S-Stage α
88cc



■Sステージ α ボアアップキットは、SステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。

■Sステージボアアップキット88cc(スポーツカムシャフト付属)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから88ccに変更出来るボアアップキットです。FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。ボア径52mm ストローク41.4mm(ノーマル) 圧縮比11.5:1 シリンダーにはオイルクーラーへのオイル取出口を備えています。SP武川製オイルクーラーキットの同時装着をお勧めします。オイルクーラーを装着しない場合は、付属のオイルプラグボルトを使用します。このオイルプラグボルトには、SP武川製M5温度センサーの取り付けが可能で、別途温度計(コンパクトLEDサーモメーターM5温度センサー付き)をご購入いただくことで、シリンダー温度を計測できます。

■スポーツカムシャフト(SP武川製ボアアップキット及びFIコンTYPE-e装着車用)

スポーツカムシャフトは、Sステージボアアップキット装着時にノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用しています。

■大容量フューエルインジェクター(G-4)

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディ装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が不足する為、大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディに装着します。ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコンTYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコンTYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用出来ません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合


- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
 - Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
 - Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしていません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android Android 端末Bluetooth内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。



品名	Sステージαボアアップキット88cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番	01-05-5472
JANコード	4514162842577
価格(税込)	¥121,000
取付時間	取付時間:2.4H
発売日	2024年7月発売予定



テスト車両: Little cub (FI) (AA01-4000001~)
Sステージ α ボアアップキット88cc+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリーナーボックス仕様
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
※指定回転数:10500rpm以下

- Sステージボアアップキット88cc
- ビッグスロットルボディークット
- エアフィルターキット
- フューエルインジェクター(G-4)
- ドライブsprocket 16T
- FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

■Sステージボアアップキット88cc(スポーツカムシャフト付属)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから88ccに変更出来るボアアップキットです。FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。ボア径52mm ストローク41.4mm(ノーマル) 圧縮比11.5:1
シリンダーにはオイルクーラーへのオイル取出口を備えております。SP武川製オイルクーラーキットの同時装着をお勧めします。オイルクーラーを装着しない場合は、付属のオイルプラグボルトを使用します。このオイルプラグボルトには、SP武川製M5温度センサーの取り付けが可能とな為、別途温度計(コンパクトLEDサーモメーター-M5温度センサー付き)をご購入いただくことで、シリンダー温度を計測できます。
■スポーツカムシャフト(SP武川製ボアアップキット及びFIコンTYPE-e装着車用)ノーマルエンジンには使用できません。
スポーツカムシャフトは、Sステージボアアップキット装着時にノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用しています。

■ビッグスロットルボディークット Φ24 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークットと交換するだけで、高回転域の出力性能が向上します。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フューエルインジェクター(G-4) 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディークット装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が不足する為、大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリナーボックスを取り外し、スロットルボディークットに装着します。ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket 16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUIにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコンTYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコンTYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
 - Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
 - Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android Android 端末Bluetooth内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。



Sステージキット88cc(カムシャフト付属)



ビッグスロットルボディークット Φ24



FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)



エアフィルターキット

品名	Sステージボアアップキット88cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:01-05-5009 JAN:4514162296738 価格:¥46,750
取付時間/発売日	取付時間:1.2H 発売中


品名	ビッグスロットルボディークット Φ24
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
対象仕様	Sステージ/Rステージボアアップキット装着車
品番/JANコード/価格(税込)	品番:03-05-0153 JAN:4514162302736 価格:¥23,100
取付時間/発売日	取付時間:0.5H 発売中

品名	フューエルインジェクター(G-4)
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
対象仕様	Sステージ/Rステージボアアップキット装着車
品番/JANコード/価格(税込)	品番:00-00-0271 JAN:4514162164860 価格:¥9,570
取付時間/発売日	取付時間:0.4H 発売中

品名	エアフィルターキット
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:03-01-1107 JAN:4514162164815 価格:¥5,280
取付時間/発売日	取付時間:0.4H 発売中

品名	ドライブsprocket 16T
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:02-05-051 JAN:4514162056479 価格:¥1,650
取付時間/発売日	取付時間:0.2H 発売中

品名	FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:05-04-0128 JAN:4514162842287 価格:¥62,700
取付時間/発売日	取付時間:0.5H 発売日:2024年7月発売予定



テスト車両: Little cub(FI)(AA01-4000001~)
Sステージボアアップキット88cc+FIコンTYPE-e
+ビッグスロットルボディークット
+フューエルインジェクター(G-4)+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリナーボックス仕様
Sステージボアアップキット88cc+FIコンTYPE-e
+フューエルインジェクター(G-4)+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリナーボックス仕様
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
※指定回転数:10500rpm以下

■FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)

リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。

SP武川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けます。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)詳細

■純正ECUにカブラーオンで取付可能!! 純正ECUに対応するカブラーを採用している為、配線の加工が一切必要なく、純正ECUにカブラーオンで装着出来ます。

■SP武川製エンジンパーツに合わせたセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵!!

パソコンに弊社専用ソフト、又はスマートフォンに弊社専用アプリをインストールすることで、エンジン仕様に合わせて燃料調整マップが細かく設定することが出来ます。しかし、セッティングには、シャーンダイナモメーターやワイドバンドO₂センサーを備えた施設が必要になる為、ベースとなる燃料調整マップが無い状態からでは、セッティングは難しく、時間がかかります。FIコン TYPE-eには、ノーマルエンジンにスポーツカムシャフトを装着した場合やボアアップキット装着車など、SP武川製エンジン仕様に合わせてセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵しています。これにより、SP武川製品を装着した車両であれば、FIコン TYPE-eを装着し、内蔵燃料調整マップをお選び頂く事で、セッティングが完了します。又、マフラー等他社製品を装着されている場合であっても、SP武川製品装着車の内蔵燃料調整マップをお選び頂き、微調整を行うことで、スムーズにセッティングを進めることが出来ます。

※原則としてセッティングは、シャーンダイナモメーターやワイドバンドO₂センサーを備えた施設が必要になります。

※走行中スマートフォンを確認しながらのセッティングは非常に危険です。絶対に行わないで下さい。

※取り付けの際、バッテリーケースの一部加工が必要になります。

※指定回転数は10500rpm以下になります。10500rpm以上の回転数に設定した場合、エンジントラブルの原因になります。ご注意ください。

■燃料噴射時間調整機能

アクセル開度5%毎、エンジン回転数500rpm毎に最大増量値5000 μ s・最大減量値7500 μ sの間で調整が可能です。その為、ノーマルエンジンからボアアップ車両まで幅広く対応します。

■エンジン温度表示付きリアルタイムモニター機能

パソコン、又はスマートフォンにインストールされた弊社専用ソフト(スマートフォン:アプリ)には、セッティングにとっても便利なリアルタイムモニター機能が搭載されています。リアルタイムモニター機能では、タコメーター画面、スロットル開度グラフ画面、エンジン温度、インジェクターの燃料噴射率をデジタル表示します。エンジンが動いている時のタコメーター、TPS(スロットルポジションセンサー)開度モニター、エンジン温度がリアルタイムで確認頂けます。

■リアルサーチ機能

エンジンを始動した状態でパソコン、又はスマートフォンと接続することが出来ます。動いているエンジンの情報はリアルタイムにパソコン、又はスマートフォンの画面に反映されます。リアルサーチ機能は、読み取っている回転数とスロットル開度が、燃料マップグラフのマスに反映され、その部分が光ることで調整箇所を明確にします。セッティング時、非常に便利な機能になります。

■レブリミット機能

エンジン回転数の上限を設定出来ます。リミッターとは別に独立した機能の為、低い回転数でも設定が出来ます。

チューニングエンジンのレブ対策や削らし運転など、エンジンの回転数を上げたくない時、有効に使用出来る機能です。

※指定回転数は10500rpm以下になります。10500rpm以上の回転数に設定した場合、エンジントラブルの原因になります。ご注意ください。

■デジタル加速ポンプ機能

FIコン TYPE-eはTPS(スロットルポジションセンサー)信号を取り込み、アクセル開度の速度を監視しています。アクセルを早く開けた時などは、ライダーが素早い加速が欲しいと判断し、アクセルを開けた瞬間に設定した増量噴射以外に非同期で加速噴射を行います。(レーシングキャブレターの"加速ポンプ"と同じような働きが設定出来ます)

■タコメーター出力サービス線付属

本体のスパイラルチューブ内にある紫色の配線に1回転1パルス5ボルトが出力されます。これに電気式タコメーターのパルス線を接続することで、エンジン回転数を計測出来ます。

※SP武川では、汎用タコメーターを数多く取り扱っております。

※SP武川製汎用タコメーターを装着する場合、取り付けステーが必要となると共にハーネスを加工し、メーター電源を接続する必要があります。

■動作確認済みSP武川製汎用タコメーター

ミディアムDNタコメーター (05-05-3210)

Φ48スモールDNタコメーター12500rpm (05-05-0083)

Φ48スモールDNタコメーター12500rpm(レブ付) (05-05-0071)

Φ48スモールDNタコメーター(オレンジ) (05-05-0078)

ミディアムLCDスピード&タコメーター (05-05-0053)

ブラック&グリーンタコメーター (05-05-0092)

DタイプLCDスピード&タコメーターキット (05-05-0034)

※取付け出来ないSP武川製汎用タコメーター※正常に作動しません。

スーパーマルチDNメーター (05-05-0811) ラージLCD α スピード&タコメーター (09-01-0057) ミディアムLCD α タコ&サーモメーター (09-05-0144)

FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。下記使用環境をご留意頂けない場合はご使用になれません。

又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコン TYPE-e使用環境 パソコンの場合

●Windows (RTは除く) 弊社ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。

●Windows7/8/10/11について

Windows 標準ドライバー(スタック)と通信が可能。内蔵アダプタでも使用可能です。Windows10 April 2018 Update(1803)以降につきましても同様の方法で接続出来ます。

必ずWindows 標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetooth が内蔵されているか別途外付けBluetooth アダプタが必要です。

■FIコン TYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

●iOS iPhone4s以降 iPad第3世代以降 iOS9以上

弊社専用アプリ(有料)のインストールには、AppStoreに接続する必要があります。

無料のFIコンTYPE-eアプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

●Android Android端末 Bluetooth内蔵 バージョン4.2.2以降

弊社専用アプリ(有料)のインストールには、Google playに接続する必要があります。

無料のFIコンTYPE-eアプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

SP武川製エンジンパーツ装着車用です。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。

社外品のH.I.D キットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。



品名	FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番	05-04-0128
JANコード	4514162842287
価格(税込)	¥62,700
取付時間	0.5H
発売日	2024年7月発売予定

- ハイパーSステージボアアップキット88cc ■Sステージ α ボアアップキット88cc スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
- Sステージボアアップキット88cc ■ビッグスロットルボディークिट リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
- エアフィルターキット ■フューエルインジェクター(G-4)
- ドライブsprocket16T ■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)

■Sステージボアアップキット88cc(スポーツカムシャフト付属)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから88ccに変更出来るボアアップキットです。FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。 ボア径52mm ストローク41.4mm(ノーマル) 圧縮比11.5:1
シリンダーにはオイルクーラーへのオイル取出し口を備えております。SP武川製オイルクーラーキットの同時装着をお薦めします。オイルクーラーを装着しない場合は、付属のオイルプラグボルトを使用します。このオイルプラグボルトには、SP武川製M5温度センサーの取り付けが可能で、別途温度計(コンパクトLEDサーモメーター-M5温度センサー付き)をご購入いただくことで、シリンダー温度を計測できます。
■スポーツカムシャフト(SP武川製ボアアップキット及びFIコン TYPE-e装着車用)ノーマルエンジンには使用できません。
スポーツカムシャフトは、Sステージボアアップキット装着時にノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用しています。

■ビッグスロットルボディークिट Φ24 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークと交換するだけで、高回転域の出力性能が向上します。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フューエルインジェクター(G-4) 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディーク装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が不足する為、大容量インジェクターが必要になります。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディークに装着します。 ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-θ(インジェクションコントローラー) 純正ECUIにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコン TYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコン TYPE-θをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
- Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
- Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。

※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。
- アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android Androidoid 端末Bluetooth 内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。

アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

■ハイパーSステージボアアップキットは、SステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ビッグスロットルボディーク Φ24、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。

■Sステージ α ボアアップキットは、SステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。



ハイパーSステージキット88cc



Sステージ α キット88cc



ビッグスロットルボディーク Φ24



FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
ハイパーSステージボアアップキット88cc	01-05-5473	¥143,000	4514162842584	
Sステージ α ボアアップキット88cc	01-05-5472	¥121,000	4514162842577	
Sステージボアアップキット88cc	01-05-5009	¥46,750	4514162296738	
ビッグスロットルボディーク Φ24 ※Sステージ/Rステージボアアップキット装着車用	03-05-0153	¥23,100	4514162302736	
FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)	05-04-0128	¥62,700	4514162842287	
フューエルインジェクター(G-4) ※Sステージ/Rステージボアアップキット装着車用	00-00-0271	¥9,570	4514162164860	
エアフィルターキット	03-01-1107	¥5,280	4514162164815	
ドライブsprocket16T	02-05-051	¥1,650	4514162056479	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様