# ステーセット 取扱説明書

#### 製品番号 07-07-0358

オイルクーラーマウント位置 : フレーム下

	適応車種	モンキー 125 (JB02-1000001 ~ )
		モンキー 125 タイモデル(MLHJB02)
Ī	<b>当52</b> //	ビッグスロットルボディー、
		弊社製スペシャルクラッチカバー又はSステージボアアップキット装着車

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

#### ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎オイル量は通常規定オイル量に 4 フィン:約 60cc / 3 フィン:約 40cc 追加して下さい。
- ※オイル取り出し口付きボアアップシリンダーでラバーホースの仕様は、ノーマルマフラー / 弊社製アップマフラー (04-02-0295) (04-02-0312) (04-02-0315) (04-02-0326) の装着が出来ません。
- ※オイル取り出し口がスペシャルクラッチでラバーホース、ブレードホース (AN#4) の仕様は、ノーマルマフラー / 弊社製アップマフラー (04-02-0295) (04-02-0312) (04-02-0315) (04-02-0326) 同時装着は出来ません。
- ※スリムラインホース仕様とステアリングダンパーを同時装着する際ホース長が異なります。詳細は仕様での構成をご覧下さい。

#### ↑ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- ■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)
- ■ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。又、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。
- ■走行前には必ずエンジンオイルが循環している事を確認してから走行して下さい。(エンジン損傷の原因となります。)

# ↑ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。 (一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

#### 製品内容



番号	部 品 名	個数	リペア品番		
1	オイルクーラーステー	1			
2	カラー 1	1			
3	カラー2	1			
4	オイルクーラーステー	2	00-00-2234		
5	カラー(クッションラバー用)	2	00-00-0476		
6	クッションラバー	2	00-00-0099(4 ケ入り)		
7	フランジソケットキャップスクリュー 6x12	2	00-00-0923(5 ケ入り)		
8	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x20	2	00-00-0084(5 ケ入り)		
9	ソケットキャップスクリュー 6x50	1	00-00-0727(5 ケ入り)		
10	フランジリナット 6mm	1	00-00-0091(6 ケ入り)		
11	クッション	2	00-00-0299		
12	プレーンワッシャ 6x19x1.6	2	00-00-0546(6 ケ入り)		
13	プレーンワッシャ 6mm	1	00-00-0086(10ケ入り)		
14	結束バンド 150mm	2	00-00-0135(10ケ入り)		
15	結束バンド 515mm	1	00-00-0028		

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文 下さいます様お願い致します。

株式会社スペシャルパーツ 光川

〒 584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

#### ■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- ※作業は弊社製ビッグスロットルボディーキット、 スペシャルクラッチカバー又はSステージボア アップキットが取り付けられている事が前提と なります。
- ○①オイルクーラーステーとフレームの接触部 に⑪クッションを貼り付けます。
- ※クッションは適当な長さに切断してご使用 下さい。
- ○エアクリーナーボックス取り付け部に①オイル クーラーステーを⑦フランジソケットキャップ スクリュー 6x12 2 本で取り付けます。

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 フランジソケットキャップスクリュー トルク:10N・m(1.0kgf・m)





- 〇フレームと①オイルクーラーステーを®結束 バンド 515mm で縛り付けます。
- ※ガソリンタンクを取り外し作業する事を推奨 L.ます。
- ※ハーネスやケーブルを巻き込まない様に注意 して下さい。
- ○⑤結束バンド 515mm を縛った後、ロック部から 数センチ残しカットします。
- ※短くカットすると次回再利用が困難になります のでご注意下さい。




#### ステアリングダンパー装着しない場合

スリムライン・ラバーホース共通

〇図を参考にオイルクーラーステーと、オイル クーラーの取り付けを行って下さい。

# ▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク:10N・m(1.0kgf・m)




## ステアリングダンパー装着時

ブレードホース(AN#4)・スリムライン・ ラバーホース共通

○図を参考にオイルクーラープレートを上下逆に 組み替え、オイルクーラーステーと、オイル クーラーの取り付けを行って下さい。

## ▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク:10N・m(1.0kgf・m)



#### 弊社製ボアアップシリンダー取り出し口

ホース種類	オイルクーラー本体	オイルクーラー側	取り出し口側	ホース長	ホールプラグ /
- ハース性類		バンジョー / フィッティング	バンジョー / フィッティング		サーモスタットユニット
ブレードホース	00-07-0124(3 フィン)	00-07-0184(1個)	00-07-0198(1個)	00-07-0185 (150mm)	使用しない事
(AN#4)	00-07-0104(4 フィン)	00-07-0184(11個)	00-07-0198(11回)	00-07-0187 (250mm)	区田 しない事
スリムライン	00-07-0124(3 フィン)	1 00-07-0135(1個)	00-07-0205(1 個)	00-07-0110 (285mm)	使用しない事
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	00-07-0104(4 フィン)			00-07-0112 (320mm)	使用しない事
ラバーホース	00-07-0124(3 フィン)	00-07-0047(1個)	00-07-0207(1個)	00-07-0011 (1000mm)	使用しない事
ノハーホース	00-07-0104(4 フィン)				使用しない事

# 弊社製スペシャルクラッチ取り出し口

	オイルクーラー本体	オイルクーラー側	取り出し口側		ホールプラグ /
ホース種類		バンジョー / フィッティング	バンジョー / フィッティング	ホース長	サーモスタットユニット
ブレードホース	00-07-0124(3 フィン)	00-07-0184(1個)	00-07-0197(1個)	00-07-0187 (250mm)	00-02-0391/02-01-5052
(AN#4)	00-07-0104(4 フィン)	00-07-0164(11回) 	00-07-0197(11回)	00-07-0189 (300mm)	00-02-0391/02-01-3032
スリムライン	00-07-0124(3 フィン)	00-07-0135(1個)	00-07-0139 (14間)	00-07-0114 (380mm)	00-02-0391/02-01-5052
A9A717	00-07-0104(4 フィン)			00-07-0118 (505mm)	
ラバーホース	00-07-0124(3 フィン)	00-07-0047(1個)	00-07-0035(1個)	00-07-0011 (1000mm)	00_02_0301/02_01_5052
	00-07-0104(4 フィン)				00-02-0391/02-01-3032